



Brancotex Indústria Químicas Ltda.

ESCRITÓRIO E FÁBRICA:

Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 1615

Jd. Califórnia - Barueri | SP

Fone: (11) 4199-5469

vendas@brancotex.com.br

BOLETIM TÉCNICO

BRANCOCRYL TEX PP 950

Copolímero Vinílico em dispersão aquosa isenta de plastificantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sólidos (%)	49,0 – 51,0
Viscosidade	≤ 100
pH (100 %)	4,0 - 5,0

APLICAÇÃO:

O **Brancocryl Tex PP 950** é um adesivo, para sistema de impregnação e coating de papéis. Aglutinante de materiais fibrosos, como reaglomeração de aparas de couro e tecidos desfibrados. Pode também ser utilizado no acabamento de tecidos. Sugestões de aplicações e adaptações de matérias primas locais, processos de aplicações e de avaliações, consulte nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM:

O produto **Brancocryl Tex PP950** deve ser protegido de locais úmidos, temperatura abaixo de 5°C, devendo ser estocado em locais ventilados e nunca sob ação solar. A armazenagem do produto não deve ultrapassar 06 meses em sua embalagem original.

EMBALAGEM:

O produto **Brancocryl Tex PP 950** é embalado em barricas de 50kg, tambores de 200kg e containers de 1000kg.

Observação:

As indicações acima se baseiam em nossos testes e conhecimentos técnicos. Elas não dão garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximindo o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.