



Brancotex Indústria Químicas Ltda.

OFICINA Y FÁBRICA:

Estrada Dr. Cícero Borges de Moraes, 1615

Jd. Califórnia - Barueri | SP

Teléfono: (11) 4199-5469

vendas@brancotex.com.br

BOLETÍN TÉCNICO

BRANCOCRYL TEX PP 950

Copolímero Vinílico en dispersión acuosa exenta de plastificantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sólidos (%)	49,0 – 51,0
Viscosidad	≤ 100
pH (100 %)	4,0 - 5,0

APLICACIÓN:

El **Brancocryl Tex PP 950** es un adhesivo para sistemas de impregnación y “coating” de papeles. Aglutinante de materiales fibrosos, como reaglomeración de recortes de cuero y telas desfibradas. Puede también ser utilizado en la terminación de las telas. Para sugerencias de aplicaciones y adaptaciones de materias primas locales, procesos de aplicaciones y de evaluaciones, consulte nuestro departamento técnico.

ALMACENAJE:

El producto **Brancocryl Tex PP 950** debe ser protegido de locales húmedos, temperatura abajo de 5°C, debiendo ser estocado en locales ventilados y nunca bajo la acción solar.

El almacenaje del producto no debe pasar más de 06 meses en su embalaje original.

EMBALAJE:

El producto **Brancocryl Tex PP 950** es embalado en barriles de 50kg, tambores de 200kg y contenedores de 1000kg.

Observación:

Las indicaciones arriba mencionadas se basan en nuestras experiencias y conocimientos técnicos. Esto no da garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, pues numerosas influencias pueden ocurrir durante la manipulación y el empleo de nuestros productos; no eximiendo al cliente de realizar sus propios análisis y controles.